

2017 OUTLANDER™ 6X6 DPS 650

HOMOLOGATION T3

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Transmission à variation continue avec vitesse L ultra-courte
- Caisson de chargement Dual-Level™ de 318 kg avec accessoires modulaires
- Capacité de remorquage de 750 kg
- Direction assistée tri-mode (DPS)
- Barre stabilisatrice amovible
- Porte-bagages multifonctionnels robustes avec système d'accessoires à fixation rapide LinQ™



MODELES DISPONIBLES

■ Gris lumineux / 650 (T3, INT)

Modèle présenté :
Outlander 6x6 DPS 650 Gris lumineux, version T3

MOTEURS

650

Type	Bicylindre en V Rotax de 649,6 cm ³ , refroidissement liquide
Système d'alimentation	Injection électronique (EFI)
Boîte de vitesses	Transmission à variation continue (CVT), frein de stationnement / marche arrière / point mort / vitesse longue / vitesse ultra courte, frein moteur de série
Transmission	Sélecteur de mode 4x4 / 6x6 avec différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok [‡] QE
Direction assistée	Tri-mode (DPS)

SUSPENSIONS

Suspension avant	Bras triangulaire double avec suspension renforcée, débattement 229 mm
Amortisseurs avant	A huile
Suspension arrière	Indépendante à double bras triangulaire d'articulation à torsion (TTI ²) avec barre stabilisatrice amovible, débattement 236 mm
Amortisseurs arrière	À huile

FREINS

Avant	Deux freins à disque ventilé de 214 mm avec étriers hydrauliques à deux pistons
Arrière	Deux freins à disque ventilé de 214 mm avec étriers hydrauliques à deux pistons

EQUIPEMENTS

Indicateur	Numérique multifonction : compteur de vitesse, tachymètre (numérique et à barre graduée), odomètre, compteurs horaire et par trajet, centre de diagnostic, indicateur de rapport, compteur horaire, témoin 6x6, indicateurs de température et d'état du moteur, jauge de carburant, horloge	Instruments	Prise de courant de type allume-cigares dans la console, connecteur standard à l'arrière (15 A)
Treuil	Treuil WARN de 1 361 kg avec rouleau pour guide-câble	Eclairage	230 W fournis par deux projecteurs de 60 W et deux réflecteurs de 55 W avec feu arrière / feu stop
Protection	-	Siège	Siège avec dossier
Equipements T3	Feux de virage et feux stop, rétroviseurs, avertisseur sonore, bouchon de réservoir d'essence et compartiment de rangement verrouillables, système de freinage conforme 2x4, boîte de vitesses verrouillable en mode stationnement, attelage de remorque, siège avec dossier et prise pour remorque	Système antiviol	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.)

GARANTIE

Modèles homologués T3 : deux ans de garantie.

©2016 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Tous droits réservés. TM, ® et le logo BRP sont des marques déposées de BRP ou de ses sociétés affiliées. Ces produits sont distribués aux Etats-Unis par BRP US Inc. *Poids à sec du modèle de base indiqué. †Visco-Lok est une marque de commerce de GKN Viscodrive GmbH. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. En raison de son engagement constant en faveur de l'innovation et de la qualité de ses produits, BRP se réserve le droit d'arrêter la production ou de modifier les caractéristiques, le prix, la conception, les caractéristiques, les modèles ou les équipements à tout moment et sans aucune obligation de sa part. Conduisez de manière responsable. BRP conseille vivement à tous les conducteurs de quad de suivre une formation. La conduite des quads peut présenter des dangers. Pour leur sécurité, le conducteur et le passager doivent porter un casque, des lunettes et des vêtements de protection appropriés. Gardez toujours à l'esprit que l'alcool et les stupéfiants sont incompatibles avec la conduite. Ne circulez jamais sur une surface bitumée ou sur la voie publique. N'effectuez jamais d'acrobaties. Evitez les vitesses excessives et redoublez de prudence sur les terrains particulièrement accidentés. La conduite de quads de cylindrée supérieure à 90 cm³ est réservée aux personnes âgées de 16 ans et plus. Ne transportez jamais de passager sur un quad qui ne serait pas spécifiquement conçu pour cet usage. Sur certains marchés, du fait des réglementations en vigueur, les modèles disponibles peuvent différer légèrement des modèles représentés.

can-am



Can-AmOffroad.com

2017 OUTLANDER™ 6X6 DPS 650

INTERNATIONAL

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

- Transmission à variation continue avec vitesse L ultra-courte
- Caisson de chargement Dual-Level™ de 318 kg avec accessoires modulaires
- Capacité de remorquage de 750 kg
- Direction assistée tri-mode (DPS)
- Barre stabilisatrice amovible
- Porte-bagages multifonctionnels robustes avec système d'accessoires à fixation rapide LinQ™



MODELES DISPONIBLES

■ Gris lumineux / 650 (T3, INT)

Modèle présenté :
Outlander 6x6 DPS 650 Gris lumineux, version INT

MOTEURS	650
Type	Bicylindre en V Rotax 62 Ch de 649,6 cm ³ , refroidissement liquide
Système d'alimentation	Injection électronique (EFI)
Boîte de vitesses	Transmission à variation continue (CVT), frein de stationnement / marche arrière / point mort / vitesse longue / vitesse ultra courte, frein moteur de série
Transmission	Sélecteur de mode 4x4 / 6x6 avec différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok [®] QE
Direction assistée	Tri-mode (DPS)

SUSPENSIONS	
Suspension avant	Bras triangulaire double avec suspension renforcée, débattement 229 mm
Amortisseurs avant	A huile
Suspension arrière	Indépendante à double bras triangulaire d'articulation à torsion (TTI [®]) avec barre stabilisatrice amovible, débattement 236 mm
Amortisseurs arrière	À huile

FREINS	
Avant	Deux freins à disque ventilé de 214 mm avec étriers hydrauliques à deux pistons
Arrière	Deux freins à disque ventilé de 214 mm avec étriers hydrauliques à deux pistons

EQUIPEMENTS	
Indicateur	Numérique multifonction : compteur de vitesse, tachymètre (numérique et à barre graduée), odomètre, compteurs horaire et par trajet, centre de diagnostic, indicateur de rapport, compteur horaire, témoin 6x6, indicateurs de température et d'état du moteur, jauge de carburant, horloge
Treuil	Treuil WARN de 1 361 kg avec rouleau pour guide-câble
Protection	-

Instruments	Prise de courant de type allume-cigares dans la console, connecteur standard à l'arrière (15 A)
Eclairage	230 W fournis par deux projecteurs de 60 W et deux réflecteurs de 55 W avec feu arrière / feu stop
Siège	-
Système antivol	Système de sécurité à encodage numérique RF (D.E.S.S.)

GARANTIE

Modèles homologués INT : deux ans de garantie.

PNEUS / JANTES	
Pneus avant	Carlisle [†] Badland 660 x 203 x 305 mm (26 x 8 x 12 po)
Pneus arrière	Carlisle Badland de 660 x 254 x 305 mm (26 x 10 x 12 po)
Jantes	Acier noir 30,5 cm (12 po)

DIMENSIONS / CAPACITES	
L x L x H	3 120 x 1 240 x 1 260 mm
Empattement	2 081 mm
Garde au sol	279 mm
Hauteur du siège	877 mm
Poids à sec*	515 kg
Capacité des porte-bagages	Avant : 45 kg Arrière : 318 kg
Capacité de rangement	Caisson de chargement Dual-Level avec accessoires modulaires Arrière : 70 L
Capacité de remorquage	750 kg
Réservoir de carburant	20,5 L

©2016 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Tous droits réservés. TM, ® et le logo BRP sont des marques déposées de BRP ou de ses sociétés affiliées. Ces produits sont distribués aux Etats-Unis par BRP US Inc. *Poids à sec du modèle de base indiqué. †Visco-Lok est une marque de commerce de GKN Viscodrives GmbH. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. En raison de son engagement constant en faveur de l'innovation et de la qualité de ses produits, BRP se réserve le droit d'arrêter la production ou de modifier les caractéristiques, le prix, la conception, les caractéristiques, les modèles ou les équipements à tout moment et sans aucune obligation de sa part. Conduisez de manière responsable. BRP conseille vivement à tous les conducteurs de quad de suivre une formation. La conduite des quads peut présenter des dangers. Pour leur sécurité, le conducteur et le passager doivent porter un casque, des lunettes et des vêtements de protection appropriés. Gardez toujours à l'esprit que l'alcool et les stupéfiants sont incompatibles avec la conduite. Ne circulez jamais sur une surface bitumée ou sur la voie publique. N'effectuez jamais d'acrobaties. Evitez les vitesses excessives et redoublez de prudence sur les terrains particulièrement accidentés. La conduite de quads de cylindrée supérieure à 90 cm³ est réservée aux personnes âgées de 16 ans et plus. Ne transportez jamais de passager sur un quad qui ne serait pas spécifiquement conçu pour cet usage. Sur certains marchés, du fait des réglementations en vigueur, les modèles disponibles peuvent différer légèrement des modèles représentés.

can-am



Can-AmOffroad.com