©OUTLANDER 450 T3

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Moteur Rotax® monocylindre
- Transmission à variation continue (CVT) avec frein moteur
- Suspension avant à bras triangulaire double
- Suspension arrière indépendante à bras triangulaires d'articulation à torsion (TTI)
- Différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok[‡]
- Capacité de remorquage de 750 kg (remorque avec freins) et de 590 kg (remorque sans freins)
- Réservoir de carburant de 20,5 L
- Pneus Carlisle[†] Trail Wolf de 63,5 cm (25 po)
- Cadre à longeron enveloppant (SST) G2L avec contrôle géométrique des contacts au sol
- Tableau de bord numérique multifonction

- Porte-bagages en acier avec système d'accessoires à fixation rapide LinQ™, capacité de chargement de 163,3 kg
- Compartiment de rangement arrière résistant à l'eau de 10,9 L



Rouge vipère

MOTEURS	450
Туре	Monocylindre Rotax de 427 cm³, refroidissement liquide
Système d'alimentation	Injection électronique (EFI)
Boîte de vitesses	Transmission à variation continue, vitesse courte, vitesse longue, marche arrière, position frein de parking et point mort, frein moteur standard
Transmission Sélecteur de mode 2x4 / 4x4 avec différentic avant à verrouillage automatique Visco-Lol	
Direction assistée	N/D

SUSPENSIONS		
Suspension avant	Bras triangulaire double, débattement de 22,9 cm	
Amortisseurs avant	À huile	
Suspension arrière	Indépendante avec bras d'articulation à torsion (TTI), débattement de 22,4 cm	
Amortisseurs arrière	À huile	

Amortisseurs arrière	Å huile		
FREINS			
Avant	Deux freins à disque ventilé de 214 mm avec étriers hydrauliques à deux pistons		
Arrière	Frein à disque ventilé de 214 mm unique, avec étrier hydraulique à deux pistons		

PNEUS / JANTES	\$
Pneus avant	Carlisle Trail Wolf de 63,5 x 20,3 x 30,5 cm (25 x 8 x 12 po)
Pneus arrière	Carlisle Trail Wolf de 63,5 x 25,4 x 30,5 cm (25 x 10 x 12 po)
Jantes	Acier noir de 12 po (30,5 cm)

DIMENSIONS / CAPACITÉS				
LxIxH	211 x 116,8 x 124 cm			
Empattement	129,5 cm			
Garde au sol	26,7 cm			
Hauteur du siège	85,8 cm			
Poids à sec*	308 kg			
Capacité des porte-bagages	Avant : 54,4 kg Arrière : 109 kg			
Capacité de rangement	Arrière : 10,9 L			
Capacité de remorquage	750 kg (remorque avec freins) et 590 kg (remorque sans freins)			
Réservoir de carburant	20,5 L			

ÉQUIPEMENTS			
	Numérique multifonction : compteur de vitesse, tachymètre, odomètre, compteurs horaire et journalier, jauge de carburant, indicateur de rapport, témoin 4x4, diagnostics, horloge	Instruments	Prise de courant de type allume-cigares dans la console, connecteur standard à l'arrière (15 A)
		Éclairage	70 W avec deux phares avant de 35 W / feu stop
Treuil	Précâblé pour treuil disponible	Siège	Siège avec dossier
Équipements T3 Siège avec dossier, bouchon de réservoir verrouillable, boîte de vitesses verrouillable en mode stationnement (P), attelage et prise de remorque, deux feux de position avant + indicateurs de direction, feux arrière / feux stop supplémentaires + indicateurs de direction, rétroviseurs, avertisseur sonore, vitesse maximale limitée à 40 km/h.		Système antivol	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.™)

GARANTIE

D'usine 2 ans

©2017 Bombardier produits récréatifs Inc. (BRP). Tous droits réservés. "", ® et le logo BRP sont des marques de commerce de BRP ou de ses sociétés affiliées. Ces produits sont distribués aux États-Unis par BRP US Inc. *Poids à sec du modèle de base indiqué. 'Visco-Lok est une marque de commerce de GKM Viscodrive GmbH. 'Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. En raison de son engagement constant en faveur de l'innovation et de la qualité de ses produits, BRP se réserve le droit d'arrêter la production ou de modifier les caractéristiques, le prix, la conception, les modèles ou les équipements à tout moment et sans aucune obligation. Conduisez de manière responsable. BRP conseille vivenment à tous les conducteurs de quad de suivre une formation. Pour toute information sur la sécurité et sur la formation, contactez votre concessionnaire ou, aux États-Unis, appelez l'Institut sur la sécurité des quads feut présenter des dangers. Pour leur sécurité, le conducteur et le passager doivent porter un casque, des lunettes et des vêtements de protection appropriés. Bardez toujours à l'esprit que l'alcoid et les stupéfiants sont incompatibles avec la conduite. Ne circulez jamais sur une surface bitumée ou sur la voie publique. N'effectuez jamais d'acrobaties. Évitez les vitesses excessives et redoublez de prudence sur les terrains particulièrement accidentés. La conduite de quads d'une cylindrée supérieure à 90 cm² est réservée aux personnes âgées de 16 ans et plus. Ne transportez jamais de passager sur un quad qui ne serait pas spécifiquement conçu pour cet usage.

