

2018 OUTLANDER™ MAX XT-P 1000 T3™

CARACTÉRISTIQUES DE L'ENSEMBLE

- Moteur Rotax® bicylindre en V
- Amortisseurs avant et arrière FOX¹ 1.5 PODIUM² QS3
- Transmission à variation continue (CVT) avec frein moteur
- Vitesse L ultra courte
- Direction assistée tri-mode (DPS™)
- Treuil WARN¹ 1 361 kg avec rouleau pour guide-câble
- Jantes en aluminium de 30,5 cm (12 po) avec anneau de retenue (Beadlock)
- Pneus radiaux Carlisle ACT de 66 cm (26 po)
- Plastiques peints pour un aspect haut de gamme
- Pare-chocs avant et arrière ultra-robustes
- Guidon conique en aluminium avec déflecteurs d'air et coussinet carré
- Tableau de bord analogique et numérique multifonction
- Caractéristiques axées sur le confort du passager
- Poignées passager à positions multiples



■ Triple Black

MOTEURS

1000

Type	Bicylindre en V Rotax de 976 cm ³ à refroidissement liquide
Système d'alimentation	Injection électronique (EFI)
Boîte de vitesses	Transmission à variation continue (CVT), frein de stationnement / marche arrière / point mort / vitesse longue / vitesse ultra courte, frein moteur de série
Transmission	Sélecteur de mode 2 x 4 / 4 x 4 avec différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok ³ QE
Direction assistée	Direction assistée tri-mode (DPS)

SUSPENSIONS

Suspension avant	Bras triangulaire double débattement de 22,9 cm
Amortisseurs avant	FOX 1.5 PODIUM QS3
Suspension arrière	Indépendante avec bras d'articulation à torsion (TTI), débattement de 23,6 cm
Amortisseurs arrière	FOX 1.5 PODIUM QS3

FREINS

Avant	Deux freins à disque ventilé de 214 mm avec étriers hydrauliques à deux pistons
Arrière	Frein à disque ventilé de 214 mm unique, avec étrier hydraulique à deux pistons

ÉQUIPEMENTS

Tableau de bord	Analogique et numérique multifonction : compteur de vitesse, tachymètre (numérique et à barre graduée), odomètre, compteurs journalier et horaire, centre de diagnostic, position du levier de vitesse, compteur horaire, témoin 4x4, voyants de température et d'état du moteur, jauge de carburant, horloge	Instruments	Prise de courant de type allume-cigares dans la console, connecteur standard à l'arrière (15 A)
Treuil	WARN 1 361 kg avec rouleau pour guide-câble	Éclairage	230 W avec deux projecteurs de 60 W et deux réflecteurs de 55 W avec feu arrière / feu stop
Protection	Pare-chocs avant et arrière ultra-robustes, guidon conique en aluminium avec déflecteurs d'air et coussinet carré	Siège	Siège avec dossier
		Système antivol	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.™)
		Équipements T3	Siège avec dossier, bouchon de réservoir verrouillable, boîte de vitesses verrouillable en mode stationnement (P), attelage et prise de remorque, deux feux de position avant + indicateurs de direction, feux arrière / feu stop supplémentaires + indicateurs de direction, rétroviseurs, avertisseur sonore

GARANTIE

D'usine	2 ans
---------	-------

PNEUS / JANTES

Pneus avant	Radiaux Carlisle ACT 66 x 20,3 x 30,5 cm (26 x 8 x 12 po)
Pneus arrière	Radiaux Carlisle ACT 66 x 25,4 x 30,5 cm (26 x 10 x 12 po)
Jantes	Aluminium avec anneau de retenue de 30,5 cm (12 po)

DIMENSIONS / CAPACITÉS

L x l x H	238,8 x 116,8 x 135 cm
Empattement	149,9 cm
Garde au sol	27,9 cm
Hauteur du siège	87,7 cm
Poids à sec*	381 kg
Capacité des porte-bagages	Avant : 45 kg Arrière : 90 kg
Capacité de rangement	Arrière : 21,4 L
Capacité de remorquage	750 kg (remorque avec freins) et 590 kg (remorque sans freins)
Réservoir de carburant	20,5 L

©2017 Bombardier produits récréatifs Inc. (BRP). Tous droits réservés. * et le logo BRP sont des marques de commerce de BRP ou de ses sociétés affiliées. Ces produits sont distribués aux États-Unis par BRP US Inc. *Poids à sec du modèle de base indiqué. ¹Visco-Lok est une marque de commerce de GKN Viscodriv GmbH. ²Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. En raison de son engagement constant en faveur de l'innovation et de la qualité de ses produits, BRP se réserve le droit d'arrêter la production ou de modifier les caractéristiques, le prix, la conception, les modèles ou les équipements à tout moment et sans aucune obligation. Conduisez de manière responsable. BRP conseille vivement à tous les conducteurs de quad de suivre une formation. Pour toute information sur la sécurité et sur la formation, contactez votre concessionnaire ou, aux États-Unis, appelez l'Institut sur la sécurité des quads (ATV Safety Institute) au 1 (800) 887-2887. Au Canada, appelez le Conseil canadien de la sécurité au 1 (613) 739-1535 poste 227. **La conduite des quads peut présenter des dangers. Pour leur sécurité, le conducteur et le passager doivent porter un casque, des lunettes et des vêtements de protection appropriés. Gardez toujours à l'esprit que l'alcool et les stupéfiants sont incompatibles avec la conduite. Ne circulez jamais sur une surface bitumée ou sur la voie publique. N'effectuez jamais d'acrobaties. Évitez les vitesses excessives et redoublez de prudence sur les terrains particulièrement accidentés.** La conduite de quads d'une cylindrée supérieure à 90 cm³ est réservée aux personnes âgées de 16 ans et plus. Ne transportez jamais de passager sur un quad qui ne serait pas spécifiquement conçu pour cet usage.

can-am



Can-AmOffroad.com