

2018 OUTLANDER™ PRO 450 T3

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Moteur Rotax® monocylindre
- Transmission à variation continue (CVT) avec frein moteur
- Direction assistée tri-mode (DPS)
- Jantes en aluminium moulé de 30,5 cm (12 po)
- Pneus radiaux à 6 plis Carlisle[†] ACT HD de 66 cm (26 po)
- Prises d'air repositionnées
- Garde au sol augmentée
- Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.™)
- Capacité de remorquage de 750 kg (remorque avec freins) et de 590 kg (remorque sans freins)
- Magnéto de 500 W
- Tableau de bord numérique multifonction
- Porte-bagages en acier avec système d'accessoires à fixation rapide LinQ, capacité de chargement de 163,3 kg
- Compartiment de rangement arrière résistant à l'eau de 10,9 L
- Treuil WARN[†] 1 361 kg avec rouleau pour guide-câble



Vert

MOTEURS

450

Type	Monocylindre Rotax de 427 cm ³ , refroidissement liquide
Système d'alimentation	Injection électronique (EFI)
Boîte de vitesses	Transmission à variation continue, vitesse courte, vitesse longue, marche arrière, position frein de parking et point mort, frein moteur standard
Transmission	Sélecteur de mode 2 x 4 / 4 x 4 avec différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok [†] QE
Direction assistée	Direction assistée tri-mode (DPS)

SUSPENSIONS

Suspension avant	Bras triangulaire double avec précharge de suspension accrue, débattement de 22,9 cm
Amortisseurs avant	À huile
Suspension arrière	Indépendante à bras d'articulation à torsion (TTI) avec précharge de suspension accrue, débattement de 22 cm
Amortisseurs arrière	À huile

FREINS

Avant	Deux freins à disque ventilé de 214 mm avec étriers hydrauliques à deux pistons
Arrière	Frein à disque ventilé de 214 mm unique, avec étrier hydraulique à deux pistons

ÉQUIPEMENTS

Tableau de bord	Numérique multifonction : compteur de vitesse, tachymètre, odomètre, compteurs horaire et journalier, jauge de carburant, indicateur de rapport, témoin 4x4, diagnostics, horloge	Instruments	Prise de courant de type allume-cigares dans la console, connecteur standard à l'arrière (15 A)
Treuil	Treuil WARN [†] 1 361 kg avec rouleau pour guide-câble	Éclairage	70 W fournis par deux projecteurs de 35 W avec feu arrière / feu stop
Équipements T3	Siège avec dossier, bouchon de réservoir verrouillable, boîte de vitesses verrouillable en mode stationnement (P), attelage et prise de remorque, deux feux de position avant + indicateurs de direction, feux arrière / feu stop supplémentaires + indicateurs de direction, rétroviseurs, avertisseur sonore	Siège	Siège avec dossier
		Système antivol	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.)

GARANTIE

D'usine 2 ans

PNEUS / JANTES

Pneus avant	Carlisle [†] ACT HD de 66 x 20,3 x 30,5 cm (26 x 8 x 12 po)
Pneus arrière	Carlisle [†] ACT HD de 66 x 25,4 x 30,5 cm (26 x 10 x 12 po)
Jantes	Aluminium moulé de 30,5 cm (12 po)

DIMENSIONS / CAPACITÉS

L x l x H	211 x 116,8 x 124 cm
Empattement	129,5 cm
Garde au sol	29,2 cm
Hauteur du siège	85,8 cm
Poids à sec*	308 kg
Capacité des porte-bagages	Avant : 54,4 kg Arrière : 109 kg
Capacité de rangement	Arrière : 10,9 L
Capacité de remorquage	750 kg (remorque avec freins) et 590 kg (remorque sans freins)
Réservoir de carburant	20,5 L

©2017 Bombardier produits récréatifs Inc. (BRP). Tous droits réservés. ™, ® et le logo BRP sont des marques de commerce de BRP ou de ses sociétés affiliées. Ces produits sont distribués aux États-Unis par BRP US Inc. *Poids à sec du modèle de base indiqué. †Visco-Lok est une marque de commerce de GKN Viscodrives GmbH. ‡Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. En raison de son engagement constant en faveur de l'innovation et de la qualité de ses produits, BRP se réserve le droit d'arrêter la production ou de modifier les caractéristiques, le prix, la conception, les modèles ou les équipements à tout moment et sans aucune obligation. Conduisez de manière responsable. BRP conseille vivement à tous les conducteurs de quad de suivre une formation. Pour toute information sur la sécurité et sur la formation, contactez votre concessionnaire ou, aux États-Unis, appelez l'Institut sur la sécurité des quads (ATV Safety Institute) au 1 (800) 887-2887. Au Canada, appelez le Conseil canadien de la sécurité au 1 (613) 739-1535 poste 227. La conduite des quads peut présenter des dangers. Pour leur sécurité, le conducteur et le passager doivent porter un casque, des lunettes et des vêtements de protection appropriés. Gardez toujours à l'esprit que l'alcool et les stupéfiants sont incompatibles avec la conduite. Ne circulez jamais sur une surface bitumée ou sur la voie publique. N'effectuez jamais d'acrobaties. Évitez les vitesses excessives et redoublez de prudence sur les terrains particulièrement accidentés. La conduite de quads d'une cylindrée supérieure à 90 cm³ est réservée aux personnes âgées de 16 ans et plus. Ne transportez jamais de passager sur un quad qui ne serait pas spécifiquement conçu pour cet usage.

can-am



Can-AmOffroad.com