

2018 MAVERICK™ TRAIL DPS™

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

AGILE

- Moteur et boîte de vitesses robustes
- Maniabilité et commandes agiles
- Suspensions avant et arrière conçues pour la conduite sur sentier

AVENTUREUX

- Fonctionnalités et polyvalence ingénieuses
- Meilleur confort grâce à l'habitacle Ergo-Lok
- Créez le Maverick Trail qui vous correspond

ASSURÉ

- Conception Can-Am, finitions et ajustements éprouvés
- Protection accrue
- Plus d'aventure et moins d'entretien

SPÉCIFICITÉS DU PACK DPS

- Servodirection dynamique (DPS™)
- Différentiel arrière verrouillable et différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok[±] QE
- Modes SPORT / ECO™
- Jantes en aluminium de 30,5 cm (12 po)
- Sièges ErgoPrint avec coutures grises
- Lumières DEL signature exclusives de Can-Am



■ Jaune éclatant / 800 / 1000

MOTEURS

	800	1 000
Type	Bicylindre en V Rotax® de 51 Ch, 799,9 cm ³ , à refroidissement liquide	Bicylindre en V Rotax® de 75 Ch, 976 cm ³ , à refroidissement liquide
Système d'alimentation	Système d'accélération intelligent (iTC) avec injection électronique (EFI)	
Boîte de vitesses	CVT à système de réponse instantanée (QRS-T) avec système de ventilation haut débit et protection électronique de la courroie d'entraînement Vitesse extra-courte, vitesse longue, point mort, marche arrière, position frein de parking	
Transmission	Véritable système d'entraînement à 4 modes : différentiel arrière ouvert 2x4, différentiel arrière verrouillé 2x4, différentiel arrière ouvert 4x4, différentiel arrière verrouillé 4x4, différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok QE	
Assistance à la conduite	Mode limiteur électronique de vitesse en descente Modes SPORT / ECO™	
Direction assistée	Servodirection dynamique (DPS)	

SUSPENSIONS

Suspension avant	Bras triangulaire double avec barre stabilisatrice / débattement de 25,4 cm (10 po)
Amortisseurs avant	Amortisseurs bitubes à gaz
Suspension arrière	TTA-T avec barre stabilisatrice / débattement de 26,7 cm (10,5 po)
Amortisseurs arrière	Amortisseurs bitubes à gaz

FREINS

Avant	Deux freins à disque ventilé de 220 mm avec étriers hydrauliques à deux pistons
Arrière	Deux freins à disque ventilé de 220 mm avec étriers hydrauliques à deux pistons

ÉQUIPEMENTS

Tableau de bord	Numérique multifonction : compteur de vitesse, tachymètre, odomètre, compteurs horaire et journalier, jauge de carburant, indicateur de rapport, modes SPORT / ECO, ceinture de sécurité, diagnostics, horloge	Treuil	N/D
Instruments	Prise de courant de type allume-cigares dans la console (20 A)	Volant	Volant inclinable réglable
Magnéto	650 W	Protection	Pare-chocs avant intégré en acier, plaques de protection intégrales en matériau injecté, demi-portes (uniquement pour version 1 000)
Éclairage	Deux réflecteurs de 55 W avec lumières DEL signature exclusives de Can-Am et feux arrière à LED avec effet halo	Type d'attelage	Dispositif d'attelage de 5,08 cm (2 po)

GARANTIE

D'usine 2 ans

PNEUS / JANTES

Pneus avant	Carlisle ACT 66 x 20,3 x 30,5 cm (26 x 8 x 12 po)
Pneus arrière	Carlisle ACT 66 x 22,9 x 30,5 cm (26 x 9 x 12 po)
Jantes	En fonte d'aluminium de 30,5 cm (12 po)

DIMENSIONS / CAPACITÉS

L x l x H	300,5 x 127 x 175,3 cm
Empattement	230,1 cm
Garde au sol	25,4 cm
Poids à sec	800 : 603,7 kg 1000 : 618,7 kg
Capacité du caisson de chargement	136 kg
Capacité de rangement	Totale : 20,2 L Boîte à gants : 15,6 L Compartment de rangement conducteur : 1,5 L Console centrale et porte-gobelets : 3,1 L
Capacité de remorquage	680 kg
Réservoir de carburant	38 L

©2017 Bombardier produits récréatifs Inc. (BRP). Tous droits réservés. TM, ® et le logo BRP sont des marques déposées de Bombardier Produits Récréatifs Inc. ou de ses sociétés affiliées. Ces produits sont distribués aux États-Unis par BRP US Inc. Visco-Lok est une marque de commerce de GKN ViscoDrive GmbH. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. BRP se réserve le droit de supprimer ou de changer, à n'importe quel moment, les spécifications, prix, conceptions, caractéristiques, modèles ou équipement de ses produits sans aucune obligation de sa part. Certains modèles décrits ici peuvent contenir des équipements en option. Avant de prendre la route, veuillez consulter le manuel du conducteur du véhicule côte à côte et visionner le DVD relatif aux conseils de sécurité. Pour votre sécurité : portez systématiquement un casque, une protection oculaire et tout autre équipement de protection approprié. Attachez le filet de sûreté latéral et bouclez votre ceinture à tout moment. N'oubliez jamais que vous devez vous abstenir de prendre la route sous l'emprise d'alcool, de médicaments ou de drogue. Le véhicule côte à côte est conçu pour une utilisation tout-terrain seulement. Ne circulez jamais sur une surface bitumée ou sur la voie publique. Le conducteur doit avoir au moins 16 ans. Le passager doit être âgé d'au moins 12 ans et être en mesure d'agripper les poignées et de prendre appui sur ses pieds lorsqu'il est adossé. N'effectuez jamais d'acrobaties et évitez les vitesses excessives.

can-am



Can-AmOffroad.com