

2019 OUTLANDER™ MAX PRO+ 650T

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Moteur Rotax® bicylindre en V
- Nouvelle suspension avant à bras triangulaire double cintré avec barre stabilisatrice avant
- Système d'accélération intelligent (iTC™) avec modes de conduite
- Transmission à variation continue (CVT) avec vitesse L ultra-courte
- Direction assistée tri-mode (DPS™)
- Treuil WARN† de 1 361kg avec rouleau pour guide-câble
- Jantes 12 po en fonte d'aluminium
- Pneus radiaux à 6 plis Carlisle† ACT HD 26 po
- Revêtement de siège renforcé
- Prises d'air repositionnées
- Garde au sol augmentée
- Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.™)
- Supports multifonctionnels robustes avec système d'accessoires à fixation rapide LinQ
- Compartiment de rangement arrière résistant à l'eau de 21,4 L
- Caractéristiques axées sur le confort du passager
- Poignées passager à positions multiples
- Marchepieds surélevés
- Poignées chauffantes
- Garde-boue



Rouge intense

MOTEURS

650

Type	Bicylindre en V Rotax de 59 Ch, 649,6 cm ³ , à refroidissement liquide
Système d'alimentation	Système d'accélération intelligent (iTC™) avec injection électronique (EFI)
Boîte de vitesse	Transmission à variation continue (CVT), position frein de parking / marche arrière / point mort / vitesse longue / vitesse extra courte, frein moteur de série
Transmission	Sélecteur de mode 2 x 4 / 4 x 4 avec différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok QE
Servodirection	Direction assistée tri-mode (DPS)
Catégorie de vitesse	Jusqu'à 60km/h

SUSPENSIONS

Suspension avant	Bras triangulaire double cintré avec barre stabilisatrice avant Débattement de 23,3 cm
Amortisseurs avant	À huile
Suspension arrière	Indépendante à bras triangulaires d'articulation à torsion (TTI) Débattement de 25,1 cm
Amortisseurs arrière	À huile

FREINS

Avant	Deux freins à disque ventilé de 214 mm avec étriers hydrauliques à deux pistons
Arrière	Frein à disque ventilé de 214 mm avec étriers hydrauliques à deux pistons

ÉQUIPEMENTS

Tableau de bord	Numérique multifonction : compteur de vitesse, tachymètre, odomètre, compteurs horaire et journalier, jauge de carburant, position du levier de vitesse, témoin 4 x 4, diagnostics, horloge	Instruments	Prise de courant de type allume-cigares dans la console, connecteur standard à l'arrière (15 A)
Treuil	Treuil WARN de 1 361kg avec rouleau pour guide-câble	Éclairage	230 W avec deux projecteurs de 60 W et deux réflecteurs de 55 W avec feu arrière / feu stop
Équipements de catégorie T	Attelage et prise de remorque, indicateurs de direction, feux de position, rétroviseurs, avertisseur sonore, bouchon de réservoir verrouillable et boîte de vitesses verrouillable	Siège	Système de supports convertible en siège passager (CRS) avec revêtement de siège renforcé
		Système antivol	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.)
		Protection	Poignées chauffantes, garde-boue

GARANTIE

D'usine

2 ans

PNEUS / JANTES

Pneus avant	Carlisle† ACT HD 26 x 8 x 12 po (66 x 20,3 x 30,5 cm)
Pneus arrière	Carlisle† ACT HD 26 x 10 x 12 po (66 x 25,4 x 30,5 cm)
Jantes	12 po en fonte d'aluminium

DIMENSIONS / CAPACITÉS

L x l x H	238,8 x 122 x 135 cm
Empattement	149,9 cm
Garde au sol	30,5 cm
Hauteur des sièges	87,7 cm
Poids à sec*	375 kg
Capacité des porte-bagages	Avant : 45 kg Arrière : 90 kg
Capacité de rangement	Arrière : 21,4 L
Capacité de remorquage	750 kg (remorque avec freins) 395 kg (remorque sans freins)
Réservoir de carburant	20,5 L

©2018 Bombardier produits récréatifs Inc. (BRP). Tous droits réservés. ™, ® et le logo BRP sont des marques déposées de Bombardier Produits Récréatifs Inc. ou de ses sociétés affiliées. Ces produits sont distribués aux États-Unis par BRP US Inc. Visco-Lok est une marque de commerce de GKN Viscodriv GmbH. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. BRP se réserve le droit de supprimer ou de changer, à n'importe quel moment, les spécifications, prix, conceptions, caractéristiques, modèles ou équipement de ses produits sans encourir aucune obligation. Certains modèles décrits ici peuvent contenir des équipements en option. Avant de prendre la route, veuillez consulter le manuel du conducteur du véhicule côté à côté et visionner le DVD relatif aux conseils de sécurité. Pour votre sécurité : portez systématiquement un casque, une protection oculaire et tout autre équipement de protection approprié. N'oubliez jamais que vous devez vous abstenir de prendre la route sous l'emprise d'alcool, de médicaments ou de drogue. Le passager doit être âgé d'au moins 12 ans et être en mesure d'agripper les poignées et de prendre appui sur ses pieds lorsqu'il est adossé. N'effectuez jamais d'acrobaties et évitez les vitesses excessives.

can-am



Can-AmOffroad.com