

POINTS FORTS

- Moteur à deux cylindres en V Rotax®
- Transmission à variation continue (CVT) avec frein moteur
- Direction assistée dynamique à trois modes (DPS)
- Système de freinage antiblocage (ABS)
- Treuil de 1 588 kg (3 500 lb)
- Pare-chocs avant et arrière extra-robustes
- Plastiques peints pour un style haut de gamme
- Jantes en aluminium moulé de 30,5 cm (12 po)
- Suspension avant à bras triangulaire double
- Suspension arrière indépendante (TTI)
- Déflecteurs d'air
- Supports en acier avec le système d'attache rapide LinQ et une capacité combinée de 163,3 kg (360 lb)
- Compartiment arrière résistant à l'eau de 10,9 L (2,9 gal)
- Ergonomie dynamique pour le confort du passager
- Poignées passager à positions multiples
- Plancher surélevé
- Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.™)



■ Gris fer et bleu octane

MOTEUR	570
Type	48 Ch, 2 cylindres en V Rotax, refroidi par liquide
Système d'alimentation	Injection électronique de carburant (EFI)
Transmission	CVT, sous-transmission avec hautes et basses vitesses, stationnement, point mort et marche arrière, frein moteur de série
Transmission	Sélecteur de mode 2 x 4 / 4 x 4 avec antipatinage lors du freinage (Brake Traction Control – BTC)
Direction assistée	Direction assistée dynamique à trois modes (DPS)
Catégorie de vitesse	Plus de 60 km/h
SUSPENSIONS	
Suspension avant	Bras triangulaire double Débattement de 22,9 cm (9 po)
Amortisseurs avant	Huile
Suspension arrière	Indépendante (TTI) Débattement de 22,4 cm (8,8 po)
Amortisseurs arrière	Huile
PNEUS/JANTES	
Pneus avant	Carlisle† Trail Wolf 63,5 x 20,3 x 30,5 cm (25 x 8 x 12 po) (25 x 8 x 12 po)
Pneus arrière	Carlisle† Trail Wolf 63,5 x 25,4 x 30,5 cm (25 x 10 x 12 po) (25 x 10 x 12 po)
Jantes	Aluminium moulé de 30,5 cm (12 po)
FREINS	
Avant	Deux disques ventilés de 214 mm avec étriers hydrauliques à deux pistons
Arrière	Un disque ventilé de 214 mm avec étrier hydraulique à deux pistons

DIMENSIONS/CAPACITÉS	
Poids à sec estimé*	336 kg (741 lb)
L x L x H	231 x 116,8 x 133 cm (91 x 46 x 52,5 po)
Empattement	149,9 cm (59 po)
Garde au sol	26,7 cm (10,5 po)
Hauteur du siège	85,8 cm (33,8 po)
Capacité du porte-bagages	Avant : 54,4 kg (120 lb)/ Arrière : 109 kg (240 lb)
Capacité de rangement	Arrière : 10,9 L (2,9 gal)
Capacité de remorquage	Remorque de 750 kg avec freins et remorque de 335 kg sans freins
Réservoir de carburant	20,5 L (5,4 gal)
CARACTÉRISTIQUES	
Cadran	Écran numérique de 11,4 cm (4,5 po) : indicateur de vitesse, tachymètre, odomètre, compteurs cumulatif et horaire, position de rapport de vitesse, indicateur 4 x 4, température, voyants du moteur, jauge de carburant électronique et horloge
Instruments	Prise de type allume-cigarettes, connecteur standard à l'arrière (15 A)
Système antivol	Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.™)
Éclairage	70 W provenant de deux phares avant (35 W) avec feux de frein
Treuil	Treuil de 1 588 kg (3 500 lb)
Caractéristiques de la catégorie T	Crochet d'attelage avec prise de remorque, clignotants, feux de position, rétroviseurs, klaxon
Siège	Siège passager convertible en porte-bagages (CRS)
Protection	Pare-chocs avant et arrière ultra-robustes Guidon avec déflecteurs d'air
GARANTIE	
Garantie du manufacturier	2 ans de garantie limitée BRP