

### CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

<b>ROBUSTE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Moteur Rotax® ultra-robuste</li> <li>• Transmission linéaire, durable et réactive</li> <li>• Identité forte fidèle à l'ADN Can-Am</li> </ul>
<b>POLYVALENT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Travaillez et roulez en toute confiance</li> <li>• Fonctionnalités significatives et versatiles</li> <li>• Maniement facile et nombreuses capacités</li> </ul>
<b>INGÉNIEUX</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Confort avancé et habitacle intuitif avec visibilité optimisée</li> <li>• Boîte de chargement multifonctions avec hayon robuste et espace de rangement astucieux</li> <li>• 1 an sans entretien et accès facile aux pièces de maintenance importantes</li> </ul>
<b>CARACTÉRISTIQUES DE LA PLATEFORME</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Largeur totale de 161,3 cm (63,5 po)</li> <li>• Empattement de 293,4 cm (115,5 po)</li> <li>• Garde au sol jusqu'à 27,9 cm (11 po)</li> <li>• Capacité de remorquage de 1 134 kg (2 500 lb)</li> <li>• Boîte de rangement multifonctionnelle</li> <li>• Pneus de 68,6 cm (27 po) Maxxis† Bighorn 2.0</li> <li>• Différentiel arrière avec mode Turf</li> <li>• Sièges banquettes VERSA-PRO</li> <li>• Plaque de protection centrale HMWPE</li> <li>• Écran numérique de 11,4 cm (4,5 po)</li> </ul>
<b>PARTICULARITÉS DE L'ENSEMBLE DPS HD8</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Système de servodirection dynamique (DPS)</li> <li>• Différentiel avant Visco-Lok QE</li> <li>• Jantes en aluminium moulé de 35,6 cm (14 po)</li> </ul>



Vert

MOTEURS	HD8
Type	50 Ch/50 lb-pi, Rotax® 799,9 cc, 2 cyl. en V, refroidi par liquide
Système d'alimentation	Accélérateur intelligent (iTC™) avec injection électronique de carburant (EFI)
Transmission	Transmission PRO-TORQ avec Quick Response System (QRS), ventilation à haut débit et protection électronique de la courroie de transmission Extra-L / H / N / R / P
Transmission	Sélection des modes Turf/2 roues motrices/4 roues motrices, avec différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok† QE
Assistance à la conduite	Système électronique d'aide à la descente Modes de conduite ECO™ / ECO™ Off / Travail
Direction assistée	Système de servodirection dynamique (DPS)

SUSPENSIONS	
Suspension avant	Bras triangulaire double / débattement de 25,4 cm (10 po) / plateforme d'une largeur de 157,48 cm (62 po)
Amortisseurs avant	Amortisseurs à gaz bitube
Suspension arrière	TTA avec barre stabilisatrice extérieure/débattement de 25,4 cm (10 po) / plateforme d'une largeur de 157,48 cm (62 po)
Amortisseurs arrière	Amortisseurs à gaz bitube

PNEUS/JANTES	
Pneus avant	Maxxis Bighorn 2.0† 68,6 x 22,9 x 35,6 cm (27 x 9 x 14 po) (27 x 9 x 14 po)
Pneus arrière	Maxxis Bighorn 2.0† 68,6 x 27,9 x 35,6 cm (27 x 11 x 14 po) (27 x 11 x 14 po)
Jantes	Aluminium moulé 35,6 cm (14 po)

FREINS	
Avant	Deux disques ventilés de 220 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons
Arrière	Deux disques ventilés de 220 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons
	N/D

DIMENSIONS/CAPACITÉS	
Cage	Cage profilée, approuvé ROPS
Poids à sec estimé*	794 kg (1 750,4 lb)
L x L x H	389,6 x 157,5 x 193 cm (153,4 x 62 x 76 po)
Empattement	294 cm (115,5 po)
Garde au sol	28 cm (11 po)
Dimensions de la boîte de chargement	96,5 x 138,4 x 30,5 cm (38 x 54,5 x 12 po)
Capacité de la boîte de chargement	454 kg (1 000 lb)
Plateforme basculante électrique	N/D
Capacité de charge du hayon	113,4 kg (250 lb)
Capacité de rangement	Total : 42,1 l (11,1 gal) Sous le tableau de bord : 22,8 l (6 gal) Tableau de bord : 6,9 l (1,8 gal) Boîte à outils étanche et amovible : 6,3 l (1,7 gal) Accoudoirs et porte-gobelets : 6,1 l (1,6 gal)
Capacité de remorquage	1 134 kg (2 500 lb)
Capacité de chargement	793,8 kg (1 750 lb)
Réservoir de carburant	40 L (10,6 gal)
Nombre de places	6

CARACTÉRISTIQUES	
Cadran	Large écran numérique de 11,4 cm (4,5 po) : Indicateur de vitesse, tachymètre, odomètre, totalisateur d'heures et de distance, jauge de carburant, rapport de vitesse, modes ECO / ECO Off / Travail, indicateurs 4 roues motrices et de ceinture, indicateurs de différentiels avant et arrière verrouillés, diagnostics, horloge, tension de batterie, jauge de température moteur
Batterie	12 V (18 amp/h)
Magnéto	650 W
Instruments	Prise de type allume-cigarettes (20 A)
Éclairage	Puissance d'éclairage 140 W avec quatre réflecteurs 35 W, assurant une visibilité étendue, feux arrière à DEL
Treuil	N/D
Siège	Banquette VERSA-PRO double avec sièges passagers inclinables, crochets intégrés en dessous, banquette profilée pour améliorer l'entrée/la sortie de l'habitacle
Volant	Volant inclinable
Protection	Pare-chocs avant en acier intégré Plaque de protection centrale HMWPE
Récepteur d'attelage	Récepteur d'attelage de 5,1 cm (2 po)

GARANTIE	
Garantie du fabricant	2 ans de garantie limitée BRP