

2019 OUTLANDER™ MAX DPS 450 T

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Moteur Rotax® monocylindre
- Système de freinage antiblocage (ABS)
- Transmission à variation continue (CVT) avec frein moteur
- Système d'accélération intelligent (iTC™)
- Direction assistée tri-mode (DPS)
- Suspension avant à bras triangulaire double
- Suspension arrière indépendante à bras triangulaires d'articulation à torsion (TTI)
- Jantes 12 po en fonte d'aluminium
- Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.™)
- Porte-bagages en acier avec système d'accessoires à fixation rapide LinQ™, capacité de chargement de 163,3 kg
- Compartiment de rangement arrière résistant à l'eau de 10,9 L
- Caractéristiques axées sur le confort du passager
- Poignées passager à positions multiples
- Marchepieds surélevés
- Magnéto de 500 W



Orange

MOTEURS 450

| | |
|------------------------|---|
| Type | Monocylindre Rotax de 38 ch, 427 cm ³ , à refroidissement liquide |
| Système d'alimentation | Système d'accélération intelligent (iTC™) avec injection électronique (EFI) |
| Boîte de vitesse | Transmission à variation continue, vitesse courte, vitesse longue, marche arrière, position frein de parking et point mort, frein moteur standard |
| Transmission | Sélecteur de mode 2 x 4 / 4 x 4 avec système antipatinage à activation des freins (BTC) |
| Servodirection | Direction assistée tri-mode (DPS) |
| Catégorie de vitesse | Plus de 60 km/h |

SUSPENSIONS

| | |
|----------------------|---|
| Suspension avant | Bras triangulaire double / débattement de 22,9 cm |
| Amortisseurs avant | À huile |
| Suspension arrière | Indépendante à bras triangulaires d'articulation à torsion (TTI) / débattement de 22,4 cm |
| Amortisseurs arrière | À huile |

FREINS

| | |
|---------|---|
| Avant | Deux freins à disque ventilé de 214 mm avec étriers hydrauliques à deux pistons |
| Arrière | Frein à disque ventilé de 214 mm avec étriers hydrauliques à deux pistons |
| ABS | De série |

ÉQUIPEMENTS

| | | | |
|----------------------------|---|-----------------|---|
| Tableau de bord | Numérique multifonction : compteur de vitesse, tachymètre, odomètre, compteurs horaire et journalier, jauge de carburant, position du levier de vitesse, témoin 4 x 4, diagnostics, horloge | Instruments | Prise de courant de type allume-cigares dans la console, connecteur standard à l'arrière (15 A) |
| Treuil | Précâblé pour treuil disponible | Éclairage | Éclairage double 70 W avec feux avant 35 W / feux stop |
| Équipements de catégorie T | Attelage et prise de remorque, indicateurs de direction, feux de position, rétroviseurs, avertisseur sonore, bouchon de réservoir verrouillable et boîte de vitesses verrouillable | Siège | Système de supports convertibles (CRS) |
| | | Système antivol | Système de sécurité à encodage numérique (D.E.S.S.) |
| | | Protection | N/D |

GARANTIE

| | |
|---------|-------|
| D'usine | 2 ans |
|---------|-------|

©2018 Bombardier produits récréatifs Inc. (BRP). Tous droits réservés. ™, ® et le logo BRP sont des marques déposées de Bombardier Produits Récréatifs Inc. ou de ses sociétés affiliées. Ces produits sont distribués aux États-Unis par BRP US Inc. Visco-Lok est une marque de commerce de GKN Viscodrives GmbH. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. BRP se réserve le droit de supprimer ou de changer, à n'importe quel moment, les spécifications, prix, conceptions, caractéristiques, modèles ou équipement de ses produits sans encourir aucune obligation. Certains modèles décrits ici peuvent contenir des équipements en option. Avant de prendre la route, veuillez consulter le manuel du conducteur du véhicule côté à côté et visionner le DVD relatif aux conseils de sécurité. Pour votre sécurité : portez systématiquement un casque, une protection oculaire et tout autre équipement de protection approprié. N'oubliez jamais que vous devez vous abstenir de prendre la route sous l'emprise d'alcool, de médicaments ou de drogue. Le passager doit être âgé d'au moins 12 ans et être en mesure d'agripper les poignées et de prendre appui sur ses pieds lorsqu'il est adossé. N'effectuez jamais d'acrobaties et évitez les vitesses excessives.

PNEUS / JANTES

| | |
|---------------|--|
| Pneus avant | Carlisle† Trail Wolf 25 x 8 x 12 po (63,5 x 20,3 x 30,5 cm) |
| Pneus arrière | Carlisle† Trail Wolf 25 x 10 x 12 po (63,5 x 25,4 x 30,5 cm) |
| Jantes | 12 po en fonte d'aluminium |

DIMENSIONS / CAPACITÉS

| | |
|----------------------------|---|
| L x l x H | 231 x 116,8 x 133 cm |
| Empattement | 149,9 cm |
| Garde au sol | 26,7 cm |
| Hauteur des sièges | 85,8 cm |
| Poids à sec* | 324 kg |
| Capacité des porte-bagages | Avant : 54,4 kg Arrière : 109 kg |
| Capacité de rangement | Arrière : 10,9 L |
| Capacité de remorquage | 750 kg (remorque avec freins) et 335 kg (remorque sans freins) |
| Réservoir de carburant | 20,5 L |

can-am



Can-AmOffroad.com