

# 2019 TRAXTER PRO HD10 T

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

### ROBUSTE

- Moteur Rotax® ultra-robuste
- Transmission réactive, sans à-coup et durable
- Véritable ADN Can-Am et forte identité

### EFFICACE

- Travaillez et conduisez en toute confiance
- Fonctionnalités et polyvalence ingénieuses
- Excellente maniabilité et grande polyvalence

### INTELLIGENT

- Confort de premier plan et habitacle intuitif offrant une visibilité optimisée
- Caisson de chargement multifonction avec hayon robuste et rangements intelligents
- Aucun entretien requis pendant 1 an et facilité d'accès aux principales pièces d'entretien



Argent Hyper

## SPÉCIFICITÉS DU PACK

- Servodirection dynamique (DPS™)
- Différentiel arrière verrouillable et différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok† QE
- Jantes en fonte d'aluminium 14 pouces avec anneau de retenue (Beadlock) et pneus Maxxis Coronado 27 po
- Siège banquette VERSA-PRO avec revêtement de siège renforcé
- Plaque de protection intégrale
- Treuil 2 014 kg (4 500 lb)

## MOTEUR

## HD10

Type	Bicylindre en V Rotax de 72 Ch, 976 cm <sup>3</sup> , à refroidissement liquide
Système d'alimentation	Système d'accélération intelligent (iTC™) avec injection électronique (EFI)
Boîte de vitesse	Boîte de vitesses PRO-TORQ à système de réponse instantanée (QRS) avec système de ventilation haut débit et protection électronique de la courroie d'entraînement Vitesse extra-courte, vitesse longue, point mort, marche arrière, position frein de parking
Transmission	Différentiel arrière verrouillable et différentiel avant à verrouillage automatique Visco-Lok† QE
Assistance à la conduite	Mode limiteur électronique de vitesse en descente
Servodirection	Servodirection dynamique (DPS)
Catégorie de vitesse	Jusqu'à 60 km/h

## SUSPENSIONS

Suspension avant	Bras triangulaire double Débattement de 25,4 cm
Amortisseurs avant	Amortisseurs bitubes à gaz
Suspension arrière	TTA avec barre stabilisatrice externe Débattement de 25,4 cm
Amortisseurs arrière	Amortisseurs bitubes à gaz

## FREINS

Avant	Deux freins à disque ventilé de 220 mm avec étriers hydrauliques à deux pistons
Arrière	Deux freins à disque ventilé de 220 mm avec étriers hydrauliques à piston unique

## PNEUS / JANTES

Pneus avant	Maxxis Coronado 27 x 9 x 14 po. (68,6 x 27,9 x 35,6 cm)
Pneus arrière	Maxxis Coronado 27 x 11 x 14 po. (68,6 x 27,9 x 35,6 cm)
Jantes	14 po en fonte d'aluminium

## ÉQUIPEMENTS

Tableau de bord	Analogique et numérique multifonction : compteur de vitesse, tachymètre, odomètre, compteurs horaire et journalier, jauge de carburant, position du levier de vitesse, ceinture de sécurité, diagnostics, horloge, arrêt automatique	Éclairage	140 W avec quatre phares de 35 W assurant une large visibilité et feux arrière à LED
Équipements de catégorie T	Avertisseur sonore, feux clignotants et feux de position, rétroviseurs, crochet sur le pare-chocs avant en acier	Treuil	2 014 kg (4 500 lb)
Batterie	12 V (30 Ah)	Siège	Siège banquette VERSA-PRO 60/40 avec sièges passagers relevables, siège conducteur réglable, crochets en dessous et banquette profilée pour améliorer l'entrée et la sortie de la cabine
Magnéto	650 W	Protection	Pare-chocs avant intégrés en acier, plaque de protection intégrale
Instruments	Deux prises de courant de type allume-cigares, une dans la console (20 A) et une dans le rangement sous tableau de bord (20 A)	Type d'attelage	Dispositif d'attelage de 5,08 cm (2 po) avec prise 7 broches (12 V) pour remorque
		Volant	Volant inclinable réglable

## GARANTIE

D'usine

2 ans

©2018 Bombardier produits récréatifs Inc. (BRP). Tous droits réservés. ™, ® et le logo BRP sont des marques déposées de Bombardier Produits Récréatifs Inc. ou de ses sociétés affiliées. Ces produits sont distribués aux États-Unis par BRP US Inc. †Visco-Lok est une marque de commerce de GKN Viscodrivre GmbH. †Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. BRP se réserve le droit de supprimer ou de changer, à n'importe quel moment, les spécifications, prix, conceptions, caractéristiques, modèles ou équipement de ses produits sans encourir aucune obligation. Certains modèles décrits ici peuvent contenir des équipements en option. Avant de prendre la route, veuillez consulter le manuel du conducteur du véhicule côté à côté et visionner le DVD relatif aux conseils de sécurité. Pour votre sécurité : portez systématiquement un casque, une protection oculaire et tout autre équipement de protection approprié. N'oubliez jamais que vous devez vous abstenir de prendre la route sous l'emprise d'alcool, de médicaments ou de drogue. Le passager doit être âgé d'au moins 12 ans et être en mesure d'agripper les poignées et de prendre appui sur ses pieds lorsqu'il est adossé. N'effectuez jamais d'acrobaties et évitez les vitesses excessives.

## DIMENSIONS / CAPACITÉS

L x l x H	305 x 157,5 x 193 cm
Empattement	211,5 cm
Garde au sol	28 cm
Poids à sec estimé	710 kg
Cadre de protection	Profilé approuvé ROPS. Certifié ISO 3471 et OSHA.
Dimensions du caisson de chargement	96,5 x 138,4 x 30,5 cm
Capacité du caisson de chargement	454 kg
Capacité de chargement du hayon	113,4 kg
Capacité de rangement*	Totale : 62,3 L Sous le tableau de bord : 22,8 L Caisson amovible et étanche sous le siège passager : 21 L Tableau de bord : 15 L Accoudoirs et porte-gobelets : 3,5 L
Capacité de remorquage	1134 kg
Charge utile	680 kg
Réservoir de carburant	40 L
Nombre de places	3

**can-am**



Can-AmOffroad.com