

# 2019 MAVERICK™ X™ rs TURBO R

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

### REBELLE

- L'ADN de la marque Can-Am dans un design de nouvelle génération
- Assise basse
- Habitacle Ergo-Lok avec sièges réglables dans quatre directions

### PUISSANT

- Moteur Rotax® ACE de 172 Ch à turbocompresseur et à échangeur thermique, le plus performant de sa catégorie
- Système de débit d'air avancé
- Boîte de vitesses QRS-X

### PRÉCIS

- Suspension TTX avec débattement le plus performant du secteur
- Châssis ultra-efficace et léger
- Maniabilité d'une précision optimale

## SPÉCIFICITÉS DU PACK X rs

- Largeur : 182,9 cm (72 po)
- Smart-Lok™\* - Différentiel avant entièrement verrouillable en roulant avec modes automatiques à commande électronique
- Jantes aluminium 14 pouces avec anneau de retenue (Beadlock) et pneus Maxxis Bighorn<sup>†</sup> 2.0 30 po
- Jusqu'à 61 cm (24 po) de débattement de suspension
- Amortisseurs FOX<sup>†</sup> 3.0 PODIUM RC2<sup>†</sup> entièrement réglables avec réservoir distant et dérivation
- Toit intégral, plaque de protection à poids moléculaire élevé (HMW) ultra-robuste et harnais 4 points avec avec coussinets d'épaule
- Options de couleurs peinture

## MOTEUR

## TURBO R

Type	Moteur Rotax ACE (Advanced Combustion Efficiency) de 172 Ch, 900 cm <sup>3</sup> , à turbocompresseur et à trois cylindres, à refroidissement liquide avec échangeur thermique et filtre à air Donaldson <sup>†</sup> hautes performances intégrés
Système d'alimentation	Système d'accélération intelligent (iTC™) avec injection électronique (EFI)
Boîte de vitesse	CVT avec système d'engagement rapide X (QRS-X) et débit d'air amélioré, vitesse courte, vitesse longue, marche arrière, position frein de parking et point mort
Transmission	Différentiel avant verrouillable avec technologie Smart-Lok* exclusive. Véritable système d'entraînement à 4 modes : 2 x 4 / 4 x 4 avec verrouillage du différentiel avant / 4 x 4 SENTIER ACTIV / 4WD SENTIER <small>*Le système Smart-Lok a été développé en collaboration avec TEAM Industries, leader sur le secteur de la transmission.</small>
Servodirection	Direction assistée tri-mode (DPS™) à couple élevé

## SUSPENSIONS

Suspension avant	Bras triangulaire double avec barre stabilisatrice inspiré des « trophy trucks », débattement de 55,9 cm
Amortisseurs avant	FOX 2.5 PODIUM RC2 Piggyback avec contournement, réglage de la compression double vitesse et de la détente
Suspension arrière	Bras triangulaires d'articulation à torsion X (TTX) à 4 bras, avec barre stabilisatrice, débattement de 61 cm (24 po)
Amortisseurs arrière	Réservoir distant FOX 3.0 PODIUM RC2 avec contournement, réglage de la compression double vitesse et de la détente

## FREINS

Avant	Deux freins à disque ventilé de 262 mm avec étriers hydrauliques à deux pistons
Arrière	Deux freins à disque ventilé de 248 mm avec étriers hydrauliques à deux pistons

## ÉQUIPEMENTS

Tableau de bord	Analogique et numérique multifonction : compteur de vitesse, tachymètre, odomètre, compteurs horaire et journalier, jauge de carburant, position du levier de vitesse, mode Sport, mode ECO™, ceinture de sécurité et témoin 4 x 4, diagnostics, horloge, arrêt automatique	Protection	Pare-chocs avant intégré, plaque de protection intégrale à poids moléculaire élevé (HMW) ultra-robuste, portes 1/4, toit intégral et harnais 4 points avec coussinets d'épaule
		Instruments	Prise de courant de type allume-cigares dans la console centrale
		Éclairage	Phares DEL et feux arrière avec signature Can-Am DEL unique
Travail	N/D	Système antivol	Système de sécurité à encodage numérique RF (D.E.S.S.™) avec bouton START-STOP

## GARANTIE

D'usine	2 ans
---------	-------

©2018 Bombardier produits récréatifs Inc. (BRP). Tous droits réservés. ™, ® et le logo BRP sont des marques déposées de Bombardier Produits Récréatifs Inc. ou de ses sociétés affiliées. Ces produits sont distribués aux États-Unis par BRP US Inc. Visco-Lok est une marque de commerce de GKN Viscodrivre GmbH. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. BRP se réserve le droit de supprimer ou de changer, à n'importe quel moment, les spécifications, prix, conceptions, caractéristiques, modèles ou équipement de ses produits sans encourir aucune obligation. Certains modèles décrits ici peuvent contenir des équipements en option. Avant de prendre la route, veuillez consulter le manuel du conducteur du véhicule côte à côte et visionner le DVD relatif aux conseils de sécurité. Pour votre sécurité : portez systématiquement un casque, une protection oculaire et tout autre équipement de protection approprié. N'oubliez jamais que vous devez vous abstenir de prendre la route sous l'emprise d'alcool, de médicaments ou de drogue. Le passager doit être âgé d'au moins 12 ans et être en mesure d'agripper les poignées et de prendre appui sur ses pieds lorsqu'il est adossé. N'effectuez jamais d'acrobaties et évitez les vitesses excessives.



Or, Rouge Can-Am et Argent Hyper



## PNEUS / JANTES

Pneus avant	Maxxis Bighorn 2.0 30 x 10 x 14 po (76,2 x 25,4 x 35,6 cm)
Pneus arrière	Maxxis Bighorn 2.0 30 x 10 x 14 po (76,2 x 25,4 x 35,6 cm)
Jantes	14 po en fonte d'aluminium avec anneau de retenue (Beadlock)

## DIMENSIONS / CAPACITÉS

L x l x H	337,8 x 182,9 x 170,4 cm
Empattement	259,1 cm
Garde au sol	38,1 cm
Poids à sec estimé	720,9 kg
Cadre de protection / Châssis	Acier Dual Phase 980, entièrement soudé
Capacité des porte-bagages	91 kg avec système de fixation rapide LinQ™
Capacité de rangement	Totale : 9,4 L Boîte à gants : 6,2 L Console centrale : 2,8 L Porte-gobelets : 0,4 L
Réservoir de carburant	40 L

**can-am**



Can-AmOffroad.com