

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

AUDACIEUX	<ul style="list-style-type: none"> • Moteur et transmission robustes • Confort supérieur et fonctionnalités significatives • Design Can-Am
PRÉCIS	<ul style="list-style-type: none"> • Maniement facile et nombreuses capacités • Suspension conçue pour la performance • Châssis ultra résistant
CONFIANT	<ul style="list-style-type: none"> • Parfaitement calibré • Protection améliorée • Plus d'aventures et moins d'entretien
CARACTÉRISTIQUES DE LA PLATEFORME	<ul style="list-style-type: none"> • Largeur totale de 152,4 cm (60 po) • Empattement de 306,3 cm (120,6 po) • Garde au sol jusqu'à 30,5 cm (12 po) • Déplacement de suspension jusqu'à 33 cm (13 po) • Amortisseurs de type Piggyback FOX⁺ 2.0 PODIUM QS3 • Modes de conduite SPORT / ECO • Clé RF DE SS avec bouton Marche/Arrêt • Écran numérique de 11,4 cm (4,5 po) • Demi-portes de qualité supérieure • Garde-boue
PARTICULARITÉS DE L'ENSEMBLE DPS	<ul style="list-style-type: none"> • Système de servodirection dynamique (DPS™) • Largeur totale de 157,5 cm (62 po) • Sièges Ergoprint avec accents de couleur • Vitesse maximale à plus de 60 km/h • Différentiel avant ouvert avec antipatinage lors du freinage (Brake Traction Control – BTC) • Différentiel arrière verrouillable • Pneus Maxxis 28x10-14 • Large affichage numérique de 19,3 cm (7,6 po) avec clavier • Baquette garde-boue • Attelage arrière et boule d'attelage • Fixation de remorque à 7 broches (12 V) • Filet (à la place des portes) • Feux arrière DEL avec effet halo • Klaxon, clignotants et feux de position, rétroviseurs gauche/droite, support de plaque d'immatriculation, crochet sur le pare-chocs en métal avant, détecteur de siège conducteur, sonde de niveau de liquide de freins bas • Commande de freinage assistée (ABS + HHC + HDC) • Antipatinage assisté (BTC + DTC) • Antipatinage assisté (le TCS peut être désactivé)

MOTEUR	1000R
Type	95 Ch, Rotax® 976 cc, 2 cyl. en V, refroidi par liquide, catalyste
Système d'alimentation	Accélérateur intelligent (ITC™) avec injection électronique de carburant (EFI)
Transmission	CVC QRS (Quick Response System) avec admission d'air à haut débit et système de protection électronique de la courroie d'entraînement Extra-L / H / N / R / P
Transmission	Sélecteur de mode 2 x 4 / 4 x 4 avec différentiel avant ouvert avec antipatinage lors du freinage (Brake Traction Control – BTC) / Différentiel arrière verrouillable
Assistance à la conduite	Système électronique d'aide à la descente Modes de conduite SPORT / ECO™
Direction assistée	Système de servodirection dynamique (DPS)

SUSPENSIONS	
Suspension avant	Bras triangulaire double avec barre stabilisatrice/débattement de 31,8 cm (12,5 po)
Amortisseurs avant	FOX ⁺ 2.0 PODIUM de type Piggyback avec réglage de la compression QS3 ⁺
Suspension arrière	TTA avec barre stabilisatrice/débattement de 33 cm (13 po)
Amortisseurs arrière	FOX ⁺ 2.0 PODIUM de type Piggyback avec réglage de la compression QS3 ⁺

PNEUS/JANTES	
Pneus avant	Pneus Maxxis Liberty 71,1 x 22,9 x 35,6 cm (28 x 10 x 14 po)
Pneus arrière	Pneus Maxxis Liberty 71,1 x 22,9 x 35,6 cm (28 x 10 x 14 po)
Jantes	Aluminium 30,5 cm (12 po)



■ Noir triade

FREINS	
Avant	Deux disques ventilés de 220 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons avec commande de freinage assistée (ABS + HHC + HDC)
Arrière	Deux disques ventilés de 220 mm avec étriers hydrauliques à 2 pistons avec commande de freinage assistée (ABS + HHC + HDC)

DIMENSIONS/CAPACITÉS	
Poids à sec estimé	769,7 kg (1 697 lb)
Châssis / Cage	Cage profilée, approuvé ROPS
L x L x H	378,4 x 157,8 x 193,5 cm (149 x 62,1 x 76,2 po)
Empattement	306,3 cm (120,6 po)
Garde au sol	30,5 cm (12 po)
Capacité de la boîte de chargement	136 kg (300 lb)
Capacité de remorquage	680 kg (1 500 lb)
Capacité de rangement	Total : 24,7 l (6,5 gal) Boîte à gants : 15,6 l (4,1 gal) Rangement conducteur : 1,5 l (0,4 gal) Console centrale et porte-gobelets : 3,1 l (0,8 gal) Console arrière et porte-gobelets : 4,5 l (1,2 gal)
Réservoir de carburant	38 l (10 gal)

CARACTÉRISTIQUES	
Cadran	Large écran numérique de 11,4 cm (4,5 po) : Indicateur de vitesse, tachymètre, odomètre, totalisateur d'heures et de distance, jauge de carburant, rapport de vitesse, modes SPORT/ ECO™, indicateurs 4 roues motrices et de ceinture, indicateurs de différentiels avant et arrière verrouillés, diagnostics, horloge, tension de batterie, jauge de température moteur
Instruments	Prise de type allume-cigarettes (20 A)
Système antivol	N/D
Magnéto	650 W
Éclairage	Deux phares à projection haute densité de 55 W et feux arrière DEL
Treuil	N/D
Volant	Volant inclinable
Protection	Pare-chocs avant en acier intégré Demi-portes haut de gamme Plaque de protection intégrale Garde-boue Bavettes garde-boue
Récepteur d'attelage	
GARANTIE	
Garantie du fabricant	2 ans de garantie limitée BRP